

-20~55℃耐環境対応

10ポート給電機能付スイッチングハブ V1.0

給電機能付き 100/1000Mbps 8ポート + 100/1000Mbps 2ポート L2 スwitchングハブ

型式:PS-1028G



特長

- **屋外設置の収納ラック内(-20~55℃環境下)でもオフィスでも安心して使用可能**
- 小スペースを要求される品質重視の 8ポート+1 給電機能付きスイッチングハブ
- PoE+対応ネットワーク機器への給電可能(1ポートあたり最大 30W、装置全体最大 104W)
- ファンレス設計(外付け AC アダプター使用)
- 設定レス
- 適合ケーブル:LAN ケーブル (4 対 8 芯 LAN ケーブル)UTP/STP カテゴリ 5e 以上
- 環境に優しい RoHS 対応指定対応
- DC コネクタ部に簡易抜け防止機構採用

仕様

項目	性能・規格
インタフェース規格	IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at High Power over Ethernet IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Ethernet IEEE 802.3x Flow control and Back pressure
インタフェースコネクタ	10/100/1000T:RJ-45×10 (MDI/MDI-X 自動機能と PoE 給電機能付き)
スイッチング方式	ストア&フォワード
給電方式	IEEE 802.3af/at Alternative A (ミッドスパン給電方式)
LED 表示	PWR (緑) × 1、 L/A(黄) × 10、1000M(緑) × 2 PoE(緑) × 8
MAC アドレス	8K (自動学習機能付き)
電源定格 (本体)	DC52V/2.1A (付属の専用電源アダプターより供給)
定格電源 (電源アダプター)	AC100V~240V (50/60Hz) D142 x W60 x H32(mm) 重量:280g
最大消費電力	110W
装置重量(本体)	600g
最大給電可能電力	30W/1ポート、約 104W(8 ポート合計)
外形寸法 (本体)	W 191× D 105 × H 29 (mm)
使用環境条件	温度 -20℃~+55℃/湿度 5~90% (結露なきこと)
保存環境条件	温度 -40℃~75℃/湿度 5~95% (結露なきこと)
EMI 規格	VCCI クラス A/FCC Class A, CE
その他	RoHS 指令対応

制定:2021年11月

修正:2022年7月

製造販売元:

アイ・マーキュリー株式会社

東京都千代田区神田司町 2-14 大鷹ビル 5F

Phone:03(6265)1860 / Fax:03-6265-1862