

5ポート給電 Giga 対応 スイッチングハブ仕様書

給電機能付き 100/1000Mbps 4ポート + 100/1000Mbps 1ポート L2 スwitchングハブ

型式:PS-514G



特長

- 小スペースを要求される品質重視の**世界最小超小型** 4ポート+1 給電機能付きスイッチングハブ
- 全ポートギガビット(10/100/1000bps)対応
- ハイパワーPoE(PoE+)対応
- PoE+対応ネットワーク機器への給電可能(1ポートあたり最大 30W、**装置全体最大 45W**)
- **PoE電源投入時、受電機器の初期トラフィック分散機能**
各給電ポートは1秒間隔で順次給電開始。(4ポート目給電開始は4秒後)
- **ファンレス設計**(外付け AC アダプター使用)
- **設定レス**
- 適合ケーブル:LAN ケーブル (4対8芯 LAN ケーブル)UTP/STP カテゴリ 5e 以上
- 環境に優しい RoHS 対応指定対応
- **DC コネクタ部抜け防止機構採用**

仕様

項目	性能・規格
インタフェース規格	IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at High Power over Ethernet IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet IEEE 802.3x Flow control and Back pressure
インタフェースコネクタ	10/100/1000TX:RJ-45×5 (MDI/MDI-X 自動機能と PoE 給電機能付き)
スイッチング方式	ストア & フォワード
給電方式	IEEE 802.3at/af Alternative A
LED 表示	PWR (緑) × 1、 Link/ACT(緑) × 5、[内 PoE(オレンジ)付き x 4]
MAC アドレス	2000 (自動学習機能付き)
電源定格 (本体)	DC56V/1.07A (付属の専用電源アダプターより供給)
定格電源 (電源アダプター)	AC100V～240V (50/60Hz)、 D113 x W48 x H31(mm) 265g
最大消費電力	50W
装置重量(本体)	225g
最大給電可能電力	30W/1ポート、約 45W(4ポート合計)
外形寸法 (本体)	W 75 × D 102 × H 23 (mm)
使用環境条件	0℃～40℃/湿度 10～90%RH (結露なきこと)
保存環境条件	-20℃～70℃/湿度 10～90%RH (結露なきこと)
EMI 規格	VCCI クラス A/FCC Class A, CE
その他	RoHS 指令対応

制定:2018年1月

輸入製造販売元:

アイ・マーキュリー株式会社

東京都千代田区神田司町 2-14 大鷹ビル 5F

Phone:03-6265-1860 / Fax:03-6265-1862