

世界最小

Pride Tech Corp.

プライドテックの超小型PoEシリーズ

9ポート給電対応スイッチングハブ(型式:PS-918F)

給電機能付き10/100Mbps 8ポート + 10/100Mbps 1ポートL2 スwitchングハブ

受電機器の初期トラフィック分散

電源投入時各給電ポートは1秒間隔で順次給電開始

DCコネクタ抜け防止機構採用



FANレス

設定レス

最大
75W
給電

PS-918Fの仕様

項目

性能・規格

インタフェース規格	IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow control and Back pressure
インタフェースコネクタ	10/100TX:RJ-45×9 (MDI/MDI-X自動機能とPoE給電機能付き)
スイッチング方式	ストア&フォワード
給電方式	IEEE 802.3af Alternative B
LED表示	Power (黄)×1、Link(緑)×9、PoE(黄)×8
MACアドレス	4K (自動学習機能付き)
電源定格 (本体)	DC48V/1A (付属の専用電源アダプターより供給)
定格電源 (電源アダプター)	AC100V~240V (50/60Hz) 重量:771g
最大消費電力	83W
装置重量(本体)	約500g
最大給電可能電力	約75W
外形寸法 (本体)	W146.0 × D116.3 × H23.0 ^(mm)
使用環境条件	0° C~40° C / 湿度0~95% (結露なきこと)
保存環境条件	-20° C~70° C / 湿度0~95% (結露なきこと)
MTBF	298,571h
EMI規格	VCCI クラスA/FCC Class A, CE
その他	RoHS指令対応

PS-918Fの特徴

- 給電機能付き10/100Mbpsポート8 + アップリンク用10/100Mbpsポート1を装備してL2 スwitchングハブ
- FANレス、設定レス
- 電源を効率的に使用するためのGreenPowerManagement機構(電流加算)採用
- 1ポート当たり最大15.4W(IEEE802.3af)の給電可。8ポート合計75Wの給電能力装備。
- 世界最小超小型サイズ: 幅146.0mm × 奥行116.3mm × 高さ23mm
- 環境にやさしいRoHS指定対応
- DCコネクタ抜け防止機構採用

販売店

輸入販売元 アイ・マーキュリー株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-6-7-301

TEL : 03-6265-1860 URL : <http://www.imcry.jp>