

-20~55°C耐環境対応

1ポート PoE インジェクター仕様書 V1.0

給電機能付き 10/100/1000Mbps 1ポート+10/100/1000Mbps 1ポート

型式: PS-T101GA



特長

- 屋外設置の収納ラック内(-20~55°C環境下)でもオフィスでも安心して使用可能
- ギガビット(10/100/1000Mbps)対応
- PoE+対応ネットワーク機器への給電可能(最大 30W)
- 設定レス、ファンレス設計
- 適合ケーブル:LAN ケーブル (4 対 8 芯 LAN ケーブル)UTP/STP カテゴリ 5e 以上

仕様

項目	性能・規格
インタフェース規格	IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet IEEE 802.3at, IEEE802.3af
インタフェースコネクタ	2xギガイーサネットポート RJ45
給電方式	IEEE 802.3 af/at Alternative A
LED 表示	AC (緑) × 1、 PORT (緑) × 1、
最大給電可能電力	30W/1ポート
定格電源	AC100V 0.8A
外形寸法 (本体)	W 155 × D 58 × H 36 (mm)
使用環境条件	温度 -20℃～55℃/湿度 10～90% (結露なきこと)
保存環境条件	温度 -40℃～70℃/湿度 5～90% (結露なきこと)
EMI 規格	VCCI Class A 取得予定
その他	FANレス

制定:2023年12月

製造販売元:

アイ・マーキュリー株式会社

東京都千代田区神田司町 2-14 大鷹ビル 5F

Phone:03(6265)1860 / Fax:03-6265-1862