

4PoEポート+4Ether Giga対応産業用スイッチングハブ仕様書 (AC電源パッケージ)

型式:PSW-804G-P1



特長

- 8ポート 10/100/1000Base-T内4ポートは給電対応
- 各ポート最大30W(IEEE802.3at)供給可能
- AC100V入力対応
- -20~60℃の温度範囲での動作可能
- IP30対応金属筐体
- 壁掛け用ウォールマウントタイプ
- ポートVLAN対応
- 合計給電容量LED表示機能装備
- Extendモードにて最大250mへの給電可(*10Mbps, 25W)

仕様

インタフェースコネクタ	10/100/1000BASE-T:RJ45 x 8
ポート数	8ポート
PoEインジェクタポート	4ポート:802.3at PoE+インジェクタ機能(ポート1~4)
スイッチング方式	ストア&フォワード
スイッチング容量	16Gbps / ノンブロッキング
スループット	11.9Mpps@64Bytes
MACアドレステーブル	4K(自動学習機能付き)
フロー制御	全二重 IEEE 802.3x 半二重 バックプレッシャー
ジャンボイーサネットフレーム	対応(9KB)
LED表示	<ul style="list-style-type: none"> ■Power(電源)LED:電源ON(緑) ■PoE給電電力LED:15W, 30W, 45W, 60W (アンバー) ■PoEポート:PoE給電中(アンバー)、LNK/ACT (緑) ■10/100/1000BASE-Tポート: LNK/ACT (緑)
ディップスイッチ	選択可能な動作モード: <ul style="list-style-type: none"> ■ 標準: IEEE 802.3at PoE+ 100mの長距離伝送 ■ VLAN: ポートベースVLAN ■ 延長: 25W PoE 10Mbpsで250mの長距離伝送
電源	AC100V
静電放電(ESD)保護	4KV DC
筐体	IP30メタルケース
外形寸法 (W x D x H)	本体:148 x 25 x 134 mm / AC電源:61 x 161 x 36 mm
質量	本体:472g / AC電源:約770g(ケーブル含)
設置	壁面への取付、什器へのマグネット取付、DINレール取付

PoE

PoE規格	IEEE 802.3af/802.3at PoE+/PSE
PoE電力供給型	エンドスパン
PoE電力出力	<ul style="list-style-type: none"> ■ IEEE 802.3af準拠 各ポート48V~56V DC, 最大15.4 watts ■ IEEE 802.3at準拠 各ポート50V~56V DC, 最大30 watts
ピンアサインメント	1/2(+), 3/6(-)
PoE最大給電可能電力	約60W

規格適合性

インタフェース規格	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab ギガビットEthernet IEEE 802.3x フロー制御 IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet plus IEEE 802.3z Energy Efficient Ethernet
適合規格	FCC Part 15 Class A, CE
耐久性	IEC 60068-2-32 (落下) IEC 60068-2-27 (衝撃) IEC 60068-2-6 (振動)

環境

動作環境	温度: -20~60 °C 湿度: 5~95% (結露なきこと)
保管環境	温度: -20~70 °C 湿度: 5~95% (結露なきこと)

付属品

付属品	■ ユーザーズマニュアル ■ マグネットキット ■ DINレールキット ■ ウォールマウントキット ■ RJ45ダストキャップ x 8
-----	---

輸入製造販売元:
アイ・マーキュリー株式会社
〒101-0048
東京都千代田区神田司町2-14
大鷹ビル5F
Tel: 03-6265-1860
Fax: 03-6265-1862

制定:
2021年10月